

NIEROLEN-Wandschutz aus Polyethylen (HDPE) mit .....x.....mm (Stärke x Höhe); Farbe: nach Wahl; in Standardlängen mit 2060mm.

**Profilierung:**

Oberkante: R=10mm / R=20mm / 15° abgeschrägt / 45° abgeschrägt

Unterkante: R=10mm / R=20mm / 15° abgeschrägt / 45° abgeschrägt

( ) mit wandseitiger Silikonfuge an der Oberkante / Unterkante

Menge: .....lfm

**Innenecken mit obiger Profilierung:**

Schenkellänge 200/200mm

Menge: .....stk

**Außenecken mit obiger Profilierung:**

Schenkellänge 200/200mm

Menge: .....stk

**Endabschlüsse mit obiger Profilierung (dreiseitig profiliert):**

Abmessung: 200mm

Menge: .....stk

**Montage:**

( ) zum Anschrauben (ohne Befestigungsmaterial) mit Senklochbohrungen (sichtbare Verschraubung)

( ) zum Anschrauben (ohne Befestigungsmaterial) mit Sacklochbohrung und Verschlussstopfen (nahezu unsichtbare Verschraubung)

( ) zum Anschrauben (ohne Befestigungsmaterial) mit Klemmprofil an der Wand (unsichtbare Verschraubung)

( ) zum Ankleben (inkl. Befestigungsmaterial);

Fabrikat: NIEROLEN Wandschutz HDPE  
NIEROLEN Service und Vertriebs GmbH,  
Sylvensteinstr. 60a, 83661 Lenggries  
Tel.: 08042 914880; Fax: 08042 914888