

Ausschreibungstext Schiebetür HDPE				
Pos.	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<p><b>NIEROLEN-Schiebetür, 1-flg.</b>            Farbe: nach Farbpalette des Herstellers            Fertig-Mauerlichte (BxH): ..... mm            Mittelschwere Ausführung            Rollenausführung auf Spezial-Aluprofil, manuelle Ausführung,            Öffnungsrichtung nach WAHL, Laufschiene (ALUelox.): 2xFML-Breite+140 mm, Türblatt aus Polyethylen 20 mm stark (größere Türblätter mit Edelstahlrohrrahmen zur Aussteifung); inkl. Bullauge aus Polycarbonat D=360 mm, direkt in das Türblatt eingepresst, inkl. Türblattführung 370 mm über OKFFB zur Wandmontage; zur Montage auf fertig gefliestes Mauerwerk; inkl. Befestigungsmaterial            Hersteller: NIEROLEN, Lenggries</p> <p>Optional:            Bullauge mit D=500 mm            U-Profilzarge aus Edelstahl oder Polyethylen (Paneeleinbau)            Automatantrieb</p> <p><b>NIEROLEN-Schiebetür, 2-flg.</b>            Farbe: nach Farbpalette des Herstellers            Fertig-Mauerlichte (BxH): ..... mm            Mittelschwere Ausführung            Rollenausführung auf Spezial-Aluprofil, manuelle Ausführung,            Öffnungsrichtung nach WAHL, Laufschiene (ALUelox.): 2xFML-Breite+140 mm, Türblätter aus Polyethylen 20 mm stark (größere Türblätter mit Edelstahlrohrrahmen zur Aussteifung); inkl. je ein Bullauge pro Türblatt aus Polycarbonat D=360 mm, direkt in das Türblatt eingepresst, inkl. Türblattführungen 370 mm über OKFFB zur Wandmontage; zur Montage auf fertig gefliestes Mauerwerk; inkl. Befestigungsmaterial Hersteller: NIEROLEN, Lenggries</p> <p>Optional:            Bullauge mit D=500 mm            Zusätzliches Bullauge            U-Profilzarge aus Edelstahl oder Polyethylen (Paneeleinbau)            Automatantrieb</p> <p><b>Automatantrieb:</b>            Öffnungsrichtung nach Wahl            Laufschielenlänge FML-Breite+150 mm; Laufschielenabdeckung in Edelstahl rostfrei            1.4301;            Automatik-Kit f. Edelstahl-Hygiene-Laufschiene 2,0 mm OHNE Absenkung, Siemens Steuerung AT18, Siemens Ringkerntrafo, Siemens Motor 30-V, Edelstahlgehäuse für Kontrollgerät, inkl. Aufputz Öffnungstaster, inkl. Fingerschutzprofil</p> <p><b>Optional:</b>  <b>Radarbewegungsmelder</b>            Fabrikat:            NIEROLEN GmbH            Sylvensteinstr. 60a – 83661 Lenggries</p>		