

Ausschreibungstext ACROLEN (Acryl Vinyl)

Wand-, Tür-, und Zargenschutz ACROLEN

Liefern und Anbringen von ACROLEN Wandschutzplatten

Format: 2.440 x 1.220 x 2 mm (Zuschnitte sind möglich)
mit einseitig leicht strukturierter Oberfläche

Brandschutz: DIN 4102 B1 (schwer entflammbar) / EN 13501 B-s2-d0 / ABP

Montage: Durch vollflächiges Verkleben mittels eines 1 Komponentenklebers auf Acrylbasis.
Die verklebten Platten sind durch Andrücken an den Untergrund zu verpressen.
Kleberückstände, die durch das Anpressen hervortreten, sind zu entfernen.
Die Platten können auf Stoß oder mit Fuge montiert werden.

Beständigkeit: Gegen Säuren, Laugen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Chemikalien

Material: ACROLEN Wandschutz
voll durchgefärbt

Farben: nach Farbkarte des Herstellers

Zubehör: Innenecken, Außenecken, Montagekleber

Plattenhöhe: maximal 1.220 mm

Plattenlänge: maximal 2.440 mm

..... lfm / Stk

Untergrund:

Bezugsquelle:

NIEROLEN GmbH

Sylvensteinstraße 60a - 83661 Lenggries

Tel: +49 8042 914880 - Fax: +49 8042 914888

Mail: info@nierolen.de - www.nierolen.de