

Kunststoff wie für Sie gemacht

Ausschreibungstext Wandschutz HDPE				
Pos.	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		NIEROLEN-Wandschutz aus Polyethylen (HDPE)		
		xmm (Stärke x Höhe); Farbe: gem. Farbpalette des Herstellers; in Standardlängen mit 2060mm.		
		Profilierung: Oberkante: O R=10mm (Profil A) O R=20mm (Profil A) O 15° abgeschrägt (Profil F) O 45° abgeschrägt (Profil G)		
		Profilierung Unterkante: O R=10mm O R=20mm O 15° abgeschrägt O 45° abgeschrägt		
		O mit wandseitiger Silikonfuge an der Oberkante / Unterkante Menge:Ifm		
		O Innenecken mit obiger Profilierung: Schenkellänge 200/200mm Menge:stk		
		O Außenecken mit obiger Profilierung: Schenkellänge 200/200mm Menge:stk		
		O Endabschlüsse mit obiger Profilierung (dreiseitig profiliert): Abmessung: 200mm Menge:stk		
		 Montage: O zum Anschrauben (ohne Befestigungsmaterial) mit Senklochbohrungen (sichtbare Verschraubung) O zum Anschrauben (ohne Befestigungsmaterial) mit Sacklochbohrung und Verschlussstopfen (nahezu unsichtbare Verschraubung) O zum Anschrauben (ohne Befestigungsmaterial) mit Klemmprofil an der Wand (unsichtbare Verschraubung) O zum Ankleben (inkl. Befestigungsmaterial); 		
		Fabrikat: NIEROLEN Wandschutz HDPE NIEROLEN GmbH, Sylvensteinstr. 60a, 83661 Lenggries Tel.: 08042 914880; Fax: 08042 914888		